

Linux TT3

热转印打码机



您的日期打码装置是否已经达到其使用寿命？更低廉的色带费用

你是否还在为过时的打码装置，如热印机或滚印机浪费过多的时间与金钱？是时候将他们升级到 Linux TT3 了。

Linux TT3 热转印打码机为柔性包装材料提供了完美的打码解决方案。在无数次高质量代码的打印中，Linux TT3 表现出卓越的方便性与经济性。

Linux TT3 为简单的日期及批次代码打印设定了新的标准 - 是将不同信息打印到各种包转袋及卷膜包装上的理想之选。

- 无离合式双向色带驱动装置 - 增加每条色带的打印量，提供最低廉的打码成本，最小化色带断裂的风险
- 600 米标准色带长度 - 无需频繁更换色带

更简单的色带装置

- 盒装色带更换便捷 - 增加了正常运行时间
- 色带与盒的装配非常简单

更方便的使用

- 清晰简单的彩色触摸屏便于代码设置 - 无故障操作
- 标准代码格式保证在无需电脑的情况下就能完成基本编码作业

更高品质的打印


- 最大 300dpi 分辨率的打印头可重复打印最小的字符



Linx TT3

规格（毫米）


控制器顶视图



控制器正视图



TT3 打印机



色带盒



性能

打印机
独特固态无离合双向色带驱动
间隙打印模式
连续打印模式
打印头宽度及分辨率
打印区域 – 连续模式
打印区域 – 连续模式
打印区域 – 间隙模式
色带宽度
色带保存选项
色带最大长度
打印速度 – 间隙模式
打印速度 – 连续模式
打印机与控制器间线缆长度
打印速度及打印量取决于基质、应用及设置。

Linx TT3
•
•
•
35 毫米、300dpi, 12 点 / 毫米
32 毫米 (宽) x 40 毫米 (长)
32 毫米 (宽) x 40 毫米 (长)
32 毫米 (宽) x 38 毫米 (长)
22 毫米, 33 毫米
交错模式
600 米
50 毫米 / 秒 – 400 毫米 / 秒
40 毫米 / 秒 – 500 毫米 / 秒
3 米

一般特性

- 5.7" QVGA (240 x 320) CSTN 彩色 LCD
- 触摸屏操作界面
- 所见即所得打印预览
- 色带消耗指示器
- 无离合双向色带驱动
- 简洁的色带织带
- 3 级口令保护
- 在线诊断
- 板载内存
- “脱机”设置及参数存储
- 多操作语言

编程主打印设施

- 编码器配套标准代码格式
- CLARISOFT TT3 代码设计软件 (Windows 2000/XP, Vista/7)
- Windows TrueType 完整字体下载支持 (包括多语言及 Unicode 支持)
- 固定及可变文本字段, 用户输入
- 灵活日期 / 时间格式
- 班次格式
- 打印方向 0°, 90°, 180°, 270°
- 镜像打印, 图像旋转
- 实时时钟功能
- 自动最佳使用日期计算及特许管理
- 可缩放文本, 包括旋转、镜像及反向打印
- 用户配置下拉菜单列表字段

安装选配

标准支座将打码机与间隙及连续动作模式包装机器组作为一个整体

色带范围

蜡质 / 树脂油墨
颜色 – 黑色、白色 (其它颜色按需提供)
树脂油墨

连接与接口

外部输入 (可通过软件完全配置)
外部输出 (可通过软件完全配置)
RS232
支持 USB 记忆棒
3 PNP (开始打印、停止打印、备用及正交编码器)
4 (2 继电器, 2 PNP)

服务

气源
电源
工作温度
4-6 Bar, 本地调节
90-240VAC 50/60Hz
5° - 40° C

认证

MET NRTL
CE 标志
FCC

关键选项: • 标准 ° 选配

Linx 产品将不断加以改进, 规格若有变更, 恕不另行通知。

